Panou de control cu un singur canal

GASFLAG

Usor si sigur de folosit
Afisaj luminos al alarmei
Alarma interna auditiva zgomotoasa
Indicator de integritate al sistemului

Fara cheltuieli in plus
Instalare simpla
Operare cu un singur buton
Efort minim pentru mentinere

Solutia perfecta pentru cazurile simple de detectare a gazelor

Foarte flexibila
Accepta semnal de intrare standard de 4-20mA
Mai multe unitati pot fi conectate intre ele
Diferite configuratii ale alarmelor

Specificatii

Dimensiuni	**145 h x 210 L x 46 l mm**
Greutate	**< 500 g**
Culoare	**RAL7035**
Materialul Carcasei	**GP ABS**
Conectarea senzorilor	**2 sau 3 fire conectate la senzor prin cablu ecranat**
Tensiune de operare	**13-28 V cc**
Tipul de alimentare	**4-20 mA sursa sau sunt (la alegere)**
Indicatorii panoului	**Alimentare Corespunzatoare – LED verde** **Avarie sistem – LED galben** **Alarma 1 si Alarma 2 – LED(uri) rosii**
Eroare la alimentare	**< 3mA si > 23,5 mA**
Tempaeratura de operare	**-20℃ la + 70℃**
Umiditate	**0-99% RH, non-condensabila**
Punct de declansare a alarmei	**Setare pentru declansare a alarmei la 0,5 mA** **Setare pentru declansare a alarmei de eroare la aprox**
Timp de raspuns	**Timp pana la declansarea alarmei < 1 secunda**
Terminal conectori	**Regleta care accepta cabluri avand sectiunea cuprinsa intre 0,5 si 2,5 mm^2**
Relee semnal iesire	**Monopolare cu contacte interschimbabile pentru utilizare cu semnale de cc.** **Contactele releelor sunt clasificate la 1A la 30 V cc**
Standarde	**EN 50270 – Standard EMC de detectie a gazelor**
Clasa de protectie	**IP20**

Incotech SRL – Str Principatele Unite Nr 2, Vila D ap 1, Sector 4, Bucuresti
Tel – 021 3365268 Fax – 021 335 3707
Email – Incotech@rdsmail.ro , incotech@incotech.ro Site – www.incotech.ro