



Apex2™

Pompa personala de recoltare

Urmatoarea generatie de pompe personale de recoltare



Noua gama de pompe **Apex2** combina cele mai bune performante cu caracteristici de ultima generatie. Conecteaza-te cu noua aplicatie de android - Airwave si transmite cu usurinta datele direct la laptop.



Caracteristici

- Performante imbunatatite
- Aplicatie Bluetooth si Airwave
- Usor de utilizat si purtat
- Senzor de miscare
- Operare simpla
- Caracteristici inovante
- Generare de rapoarte



Conecteaza-te!!

Monitorizati-va pompa de la distanta prin Bluetooth 4.0* si aplicatia pentru Android sau tableta - Airwave. Nu mai este nevoie sa deranjati utilizatorul pentru a vedea statusul pompei de recoltare deoarece puteti sa faceti acest lucru de la distanta, sau chiar puteti opri/porni pompa direct de pe telefonul dumneavoastra mobil. Vetii avea afisat pe ecran datele de functionare ale pompei si le puteti trimite prin e-mail direct pe PC.

* Valabil doar pentru modelele Plus si PRO

Performante imbunatatite!

Indiferent cat de ostil este mediul in care folositi pompa, puteti sa fiti siguri ca Apex2 are puterea sa faca fata oricaror provocari. Optimizata in jurul valorii de 2l/min, debit folosit la majoritatea masuratorilor pentru igiena muncii, Apex2 are o cadere de presiune foarte mica. Nu trebuie sa va mai faceti griji in legatura cu durata de viata a bateriei deoarece Apex2 are un acumulator Litiu Ion de mare capacitate si un indicator inteligent care va arata exact gradul de incarcare. In plus, avand o pulsatie de doar ~10% puteti avea incredere deplina in prelevarile dumneavoastra

Usor de purtat

Cu un design subtire si ergonomic pompa este mai putin obstructiva, permitand utilizatorului sa o poarte cu usurinta in timpul lucrului. Clema de fixare foarte rezistenta asigura ca pompa nu va cadea in timpul utilizarii. Avand un standard IP65, Apex2 poate fi folosita in cele mai dure conditii iar carcasa neteda va asigura decontaminarea fara nicio greutate.

Performante excelente

Incredere deplina in prelevarile dumneavoastra



Senzor de miscare

pentru a monitoriza activitatea utilizatorului

**CONECTEAZA-TE !**

Conectare wireless prin bluetooth, cu ajutorul aplicatiei Airwave.



Vezi datele pompei Apex2 de la distanta

**Rapoarte si acces la date**

Apex2 poate memora pana la 200 de masuratori, incluzand data si ora la care a inceput prelevarea, durata, volumul prelevat si senzorul de miscare. De asemenea, sunt inregistrate alte evenimente precum pauzele. Aceste date pot fi transferate pe un computer prin dispozitivul de incarcare. Fisierile sunt in format .xls (accesibile prin programul Microsoft Excel) fiind usor de accesat, si modificat (puteti introduce poze, notite si orice alte informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie).

Operare simpla

Apex2 are o interfata simpla. Folosind doar 4 butoane, puteti naviga cu usurinta prin meniul structurat pe diferite culori, avand nevoie doar de o singura apasare de buton pentru a incepe sau a continua o masuratoare. Valorile de la ultima masuratoare (sau cea curenta) sunt afisate constant, permitandu-va sa faceti notite imediate.

Caracteristici excelente

Pentru a va face munca mai usoara, Casella a incorporat unele caracteristici unice: un senzor de miscare ce va arata cand persoana care poarta pompa se misca, putand fi astfel sigur ca masuratoarea este valida, un detector de erori si o functie de reincepere automata a masuratorilor, optiuni ce va vor da o incredere deplina in datele colectate. Sunt incluse si optiuni de blocare astfel incat doar persoanele autorizate vor putea accesa aparatul. Pentru a face prelevarile mai usoare, puteti seta timpul de recoltare sau puteti programa pompa (doar la modelele Plus si PRO) De asemenea, daca aveti nevoie de o proba de aer, APEX2 o poate colecta intr-o punga TEDLAR



Deseori folosim filtre cu membrana, deci o cadere de presiune cat mai buna este absolut necesara.

Specificatia tehnica

Performante debit

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Domeniu de masura: | 1000 - 5000 |
| Cu adaptor debit mic: | 5 - 500* |
| Control debit: | <5% la punctul calibrat |
| Pulsatie: | <10% @ 2l/min |
| Capacitate cadere presiune: | vedeti tabel separat |
| Detector de erori: | Auto repornire |

Operare

| | |
|-------------------|---------------------|
| Afisaj: | LED colorat |
| Control: | 4 butoane |
| Indicatori stare: | LED-uri rosii/verzi |
| Dimensiuni: | 112x37x102mm |
| Greutate: | 480g |

Conditii de mediu

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Operare: | 0 - 45C |
| Temperatura: | Depozitare: de la -10 la +50C |
| Umiditate: | 30-95 RH (non condensatoare) |
| Presiune: | Auto-corectare |

Electric

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipul baterii: | Li Ion |
| Afisaj baterie: | Da |
| Durata bateriei: | >9 ore |
| Incarcator: | Simplu sau cu 5 posturi |
| Timp de incarcare: | < 6 ore |

Aprobari

Conform EN1232
Conform ISO 13137
Protectie: IP65

*necesita adaptor

Performante debit

| | |
|-----------|--|
| 5.0 l/min | 50cm H2O timp de 8,5 ore 41cm H2O timp de 10 ore 28cm |
| 4.0l/min | 80cm H2O timp de 9,5 ore 64cm H2O timp de 11 ore 25cm H2O timp de 17.5 ore |
| 3.0l/min | 110cm H2O timp de 8.5 ore 101cm H2O timp de 8.5 ore 88cm H2O timp de 9.5 ore |
| 2.0l/min | 150cm H2O timp de 7.5 ore 130cm H2O timp de 8.5 ore 101cm H2O timp de 11 ore 40cm H2O timp de 26 ore 10cm H2O timp de 46 ore |
| 1.0l/min | 190cm H2O timp de 8.5 ore 110cm H2O timp de 16 ore |

Casella isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile fara o instiintare prealabila

Modele disponibile

| | Apex2 | Apex2 PLUS | Apex2 PRO |
|------------------------|-------|------------|-----------|
| Senzor de miscare | • | • | • |
| lesire umflare punga | • | • | • |
| Bluetooth | | • | • |
| Download PC | | • | • |
| Senzor de presiune | | • | • |
| Cronometru masuratoare | | • | • |
| Cronometru programabil | | | • |

Informatii pentru comenzi

Modelele Apex2

| | |
|-----------|----------------------|
| Apex2 | Pompa Apex2 standard |
| Apex2Plus | Pompa Apex2 Plus |
| Apex2Pro | Pompa Apex2 Pro |

Accesorii Apex2

| | |
|-------------|---|
| 209055B/Kit | Incarcator standard Apex2 cu sursa si cablu USB |
| 209058b/Kit | Incarcator cu 5 posturi Apex2 cu sursa si cablu USB |
| 209025C | Imbracaminte protectoare de cauciuc |

Kituri Apex2

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Apex2Kit | Kit standard Apex2 cu 5 posturi |
| Apex2PlusKit | Kit Apex2 Plus cu 5 posturi |
| Apex2ProKit | Kit Apex2Pro cu 5 posturi |



Distribuitor autorizat:

INCOTECH SRL
Str. Principatele Unite nr. 2
Vila D, ap 1, sector 4
Bucuresti
Telefon/Fax: 0213365268
Mobil: 0722135623/0722254318
E-mail: incotech@incotech.ro;
incotech@rdsmail.ro
WEB: www.incotech.ro

Casella

Regent House, Wolsley Road,
Kempston, Bedford, MK42 7JY,
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1234 844100
Fax: +44 (0) 1234 841490
Email: info@casellasolutions.com
www.casellasolutions.com

Ideal Industries India Pvt.Ltd.

229-230, Spazedge, Tower -B Sohna Road,
Sector-47, Gurgaon-122001, Haryana (India)
Tel: +91 124 4495100
E-mail: Casella.Sales@ideal-industries.in

Casella Inc.

a subsidiary of Ideal Industries, Inc.
415 Lawrence Bell Drive, Unit 4
Buffalo, NY 14221, USA
Toll Free: (800) 366-2966
Tel: (716) 276 3040
Fax: (716) 276 3043
Email: info@casellaUSA.com

Ideal Industries China

No. 61, Lane 1000,
Zhangheng Road, Pudong District
Shanghai, 201203, China
E-mail: info@casellasolutions.cn